

Технические характеристики

Power Max BOX	130-2 P/V	160-2 P/V	200-2 P/V	260-2 P/V	300-2 P/V	330-3 P/V	390-3 P/V	450-3 P/V	520-4 P/V	600-4P/V	
Номинальная потребляемая мощность в режиме отопления (НТС)	114	136	180	223,2	262	291	334,8	393	446,4	524	кВт
Номинальная потребляемая мощность в режиме отопления (ВТС)	126	152	200	248	292	324	372	438	496	584	кВт
Максимальная номинальная тепловая производительность в режиме отопления (80°-60° C)	111,4	134	176,6	219,6	258	285,9	329,4	387	439,2	516	кВт
Максимальная номинальная тепловая производительность в режиме отопления (60°-40° C)	119,2	142,8	187,6	232,4	274,6	303,3	348,6	411,9	464,8	549,2	кВт
Максимальная номинальная тепловая производительность в режиме отопления (50°-30° C)	123,8	147,8	194,8	242,2	284,2	315,3	363,6	426,3	484,4	568,4	кВт
Минимальная тепловая мощность (НТС)	13,7	13,7	19,4	22,4	26,3	19,4	22,4	26,3	22,4	26,3	кВт
Минимальная тепловая мощность (ВТС)	15	15	21,6	24,9	29	21,6	24,9	29	24,9	29	кВт
КПД при номинальной мощности (80°-60° C)	97,72	98,53	98,11	98,4	98,47	98,25	98,4	98,47	98,4	98,47	%
КПД при минимальной мощности (80°-60° C)	98,9	98,9	98,8	99,2	99,1	98,8	99,2	99,1	99,2	99,1	%
КПД при номинальной мощности (50°-30° C)	108,6	108,1	108,3	108,6	108,3	108,2	108,6	108,3	108,6	108,3	%
КПД при минимальной мощности (50°-30° C)	109,3	109,3	109,2	110	110	109,2	110	110	110	110	%
Источник питания	230-50					230-50					В/Гц
Степень защиты	IPX4D					IPX4D					IP
Максимальная потребляемая мощность вентилятора	198	264	460	706	964	951	1059	1446	1412	1928	Вт
Минимальная потребляемая мощность вентилятора	92	96	126	198	220	228	297	330	396	440	Вт
Максимальная потребляемая мощность насоса	100	100	160	269	360	342	444	540	592	720	Вт
Минимальная потребляемая мощность насоса	40	44	64	118	144	135	177	216	236	288	Вт
Максимальное рабочее давление	6					6					бар