

Технические характеристики

MYNUTE X	25		30		35		40		
	G20		G20	G31	G20	G31	G20	G31	
Номинальная потребляемая мощность в режиме отопления	20,00		25,00		30,00		30,00		кВт
Номинальная тепловая производительность в режиме отопления (80°-60° C)	19,48		24,33		29,22		29,22		кВт
Номинальная тепловая производительность в режиме отопления (50°-30° C)	21,24		26,50		32,07		32,07		кВт
Минимальная тепловая мощность в режиме отопления	3,60	5	4,90		4,90	7	4,90	7	кВт
Минимальная тепловая производительность в режиме отопления (80°-60° C)	3,5	4,86	4,77		4,77	6,83	4,77	6,83	кВт
Минимальная тепловая производительность в режиме отопления (50°-30° C)	3,81	5,3	5,13		5,13	7,34	5,13	7,34	кВт
Номинальная потребляемая мощность в режиме ГВС	25,00		30,00		34,60		40,00		кВт
Максимальная тепловая производительность в режиме ГВС *	26,25		31,50		36,33		42,00		кВт
Минимальная тепловая мощность в режиме ГВС	3,60	5	4,90		4,90	7	4,90	7	кВт
Минимальная тепловая производительность в режиме ГВС *	3,28	5	4,54		4,54	7	4,54	7	кВт
КПД при максимальной номинальной мощности (80°-60° C)	97,4 - 97,1		97,3 - 97,4		97,3 - 97,4		97,3 - 97,4		%
КПД при 30% номинальной мощности (возврат 30° C)	108,40		108,10		108,20		108,20		%
КПД при максимальной номинальной мощности (50°-30° C)	106,2 - 105,8		106,0-104,7		106,9 - 104,7		106,9 - 104,7		%
Максимальная потребляемая мощность	75,00		72,00		84,00		84,00		Вт
Источник питания	230-50		230-50		230-50		230-50		В / Гц
Степень защиты	X5D		X5D		X5D		X5D		IP
Центральное отопление									
Максимальное давление - температура	3–90		3–90		3–90		3–90		бар - °C
Диапазон регулирования температуры воды в режиме отопления	20/45 ÷ 40/80		20/45 ÷ 40/80		20/45 ÷ 40/80		20/45 ÷ 40/80		°C
ГВС									
Максимальное давление	8,00		8,00		8,00		8,00		бар
Минимальное давление	0,15		0,15		0,15		0,15		бар
Производство ГВС ΔT = 25 °C	15,10		18,10		20,80		24,10		л/мин
Минимальный расход горячей воды	2,00		2,00		2,00		2,00		л/мин
Диапазон регулирования температуры воды	37-60		37-60		37-60		37-60		°C
Подача - возврат в режиме отопления / газ	3/4"		3/4"		3/4"		3/4"		Ø
Подача - выход ГВС	1/2"		1/2"		1/2"		1/2"		Ø
Масса	35		37		37		40		кг